



ISO 20

2375 x 2000

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Porte sectionnelle isolante ISO20
- Verrouillage horizontal 1 point
- Laquage Blanc RAL 9016 du tablier, structuré Woodgrain
- Nervures larges horizontales
- Huisserie laquée Blanc RAL 9016
- Traverse haute laquée RAL 9016 pour une meilleure finition des enduits
- Étanchéité par joints à lèvres 3 côtés et joint tubulaire à mémoire de forme au sol
- Livraison monobloc, idem porte basculante pour une pose très rapide

OPTIONS

- Thermolaquage RAL 7016 : plus-value
- Moteur Integraport® avec verrouillage mécanique
- 3 points commandé

DIMENSIONS DE COMMANDE

L.2375 X H.2000

Dim. nominales de la baie	L2375 x H2000
Dim. de passage libre	L2331 x H1990 (LC - 44 x HC - 10)
Dim. hors tout	L2555 x H2110 (LC + 180 x HC + 110)
Profondeur libre	Manuelle : H2580 (HC + 580)
	Motorisé Novoporte : H2580 (HC + 580)
Hauteur sous rail	H1950 (HC - 50)



Design nervures larges, finition woodgrain.

Une porte de garage pleine **D'ATOUTS**

Monobloc : facilité et rapidité de pose

Kit : facilité de transport, pose par une seule personne

Équilibrage par ressorts de traction verticaux

Huisserie laquée en blanc RAL 9016 : cornière de masquage pour les autres teintes

Calfeutrement de qualité

Double câble : sécurité, pré-réglé

Huisserie 3 côtés avec en partie haute une traverse faux linteau de 100 mm