



PANNEAUX DE FIBRE

Programme stock

❖ Panneaux de fibre dure

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
FIBRE DURE IMPORT 1F	3	244x122	140 pnx
MDF MINCE LAQUE BLANC FIBRAPRINT	3	244x122	150 pnx

❖ Panneaux de fibre isolant

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
STEICO UNDERFLOOR	7	85x59	280 pnx
PHALTEX ISOLANT BITUM	10	250x120	110 pnx
PHALTEX ISOLANT BITUM	19	250x120	60 pnx
BANDE PHALTEX ISOLANTE	10x48	120x48	2400 u
BANDE PHALTEX ISOLANTE	10x70	120x70	1800 u

✓ M.D.F Diffusion DFP

Panneaux de fibre rigide léger résistant à l'humidité - ouvert à la diffusion - pouvant être utilisé en contreventement étanche au vent et isolant thermiquement. Avis technique n° 2/11-1460.

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
M.D.F Diffusion DFP Rainures+Languette	16	280x119,6	50 pnx

❖ Panneaux M.D.F Légers

✓ M.D.F light

Densité : ≈ 640 kgs/m³

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
FIBRE M.D.F LIGHT	18	306x131*	40 pnx
FIBRE M.D.F LIGHT	19	280x207	25 pnx

*Format idéal pour replaquer.

✓ **Mediland+ 400 ou IBERPAN 400**

Densité : $\approx 400 \text{ kgs/m}^3$

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
IBERPAN 400	40	280x207	12 pnx

✓ **M.D.F FINSA allégés FINLIGHT**

Ames en fibre allégée - Face en M.D.F 3 mm.

Densité : $\approx 300 \text{ kgs/m}^3$

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
M.D.F FINLIGHT BRUT	38	283x205	16 pnx
M.D.F FINLIGHT BRUT	50	283x205	12 pnx

❖ Panneaux MDF standard

✓ **M.D.F standard FIBROMAX**

Densité : $\approx 750 \text{ à } 700 \text{ kgs/m}^3$ suivant l'épaisseur.

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
FIBRE M.D.F STANDARD	3	280x207	160 pnx
FIBRE M.D.F STANDARD	6	280x207	70 pnx
FIBRE M.D.F STANDARD	8	280x207	53 pnx
FIBRE M.D.F STANDARD	10	280x207	44 pnx
FIBRE M.D.F STANDARD	12	280x207	38 pnx
FIBRE M.D.F STANDARD	16	280x207	29 pnx
FIBRE M.D.F STANDARD	19	280x207	24 pnx
FIBRE M.D.F STANDARD	22	280x207	21 pnx
FIBRE M.D.F STANDARD	25	280x207	18 pnx
FIBRE M.D.F STANDARD	28	280x207	20 pnx
FIBRE M.D.F STANDARD	30	280x207	15 pnx

✓ **Mediland Standard LP**

Densité : $\approx 720 \text{ à } 630 \text{ kgs/m}^3$ suivant l'épaisseur.

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
M.D.F MEDILAND LP	10	366x185	44 pnx
M.D.F MEDILAND LP	12	366x185	40 pnx
M.D.F MEDILAND LP	16	366x185	30 pnx
M.D.F MEDILAND LP	19	366x185	24 pnx
M.D.F MEDILAND LP	22	366x185	22 pnx
M.D.F MEDILAND LP	25	366x185	18 pnx
M.D.F MEDILAND LP	28	366x185	16 pnx
M.D.F MEDILAND LP	30	366x185	16 pnx
M.D.F MEDILAND LP	38	366x185	12 pnx
M.D.F MINCE FIBRANOR	5	244x210	120 pnx

✓ **Midiland Standard LP (suite)**

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
M.D.F MEDILAND LP	10	280x207	48 pnx
M.D.F MEDILAND LP	12	280x207	40 pnx
M.D.F MEDILAND LP	16	280x207	33 pnx
M.D.F MEDILAND LP	19	280x207	28 pnx
M.D.F MEDILAND LP	30	280x207	17 pnx

❖ **Panneaux M.D.F spéciaux**

✓ **M.D.F Kronogen + pré-laqué (bouches pores)**

Densité : $\approx 730 \text{ kgs/m}^3$

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
FIBRE M.D.F STD B.P	19	280x207	24 pnx

✓ **Mediland bouche-pore blanc**

Densité : $\approx 720 \text{ kgs/m}^3$

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
M.D.F MEDILAND B.P	19	366x207	22 pnx

✓ **M.D.F kronogen + melaminé 2 faces K101 blanc supérieur SM***

Densité : $\approx 730 \text{ kg/m}^3$

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
M.D.F MELAMINE BLC SUPER	19	280x207	24 pnx

*Jusqu'à épuisement du stock

✓ **M.D.F Hydrofuge (couleur verte puis incolore en 2016)**

Densité : $\approx 800 \text{ kgs/m}^3$

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
HYDROMAX	12	280x207	38 pnx
HYDROMAX	16	280x207	29 pnx
HYDROMAX	19	280x207	24 pnx
HYDROMAX	22	280x207	21 pnx

✓ **M.D.F super hydrofuge Kronogen Exterior* Label CTB-RH-59**

Densité : $\approx 800 \text{ kgs/m}^3$

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
M.D.F SUPER HYDROFUGE	12	280x207	30 pnx

*Jusqu'à épuisement du stock.

✓ **Mediland FIBRACOLOUR - Teinté dans la masse**

Densité : $\approx 870 \text{ kgs/m}^3$

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
M.D.F FIBRACOLOUR NOIR	8	285x210	36 pnx
M.D.F FIBRACOLOUR NOIR	19	285x210	28 pnx
M.D.F FIBRACOLOUR NOIR	30	285x210	20 pnx
M.D.F FIBRACOLOUR GRIS	19	285x210	28 pnx

✓ **Mediland ignifugé M1 Euroclasse B-s2,d0**

Densité : $\approx 750 \text{ kgs/m}^3$

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
M.D.F MEDILAND IGNIF M1	16	280x207	33 pnx
M.D.F MEDILAND IGNIF M1	19	280x207	28 pnx
M.D.F MEDILAND IGNIF M1	19	366x207	22 pnx

Autres épaisseurs sur demande.

✓ **Medite M.D.F ignifugé M1 Euroclasse B-s2,d0**

Densité : $\approx 750 \text{ kgs/m}^3$

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
MEDITE IGNIFUGE M1*	12	274,5x152,5	152,5 pnx

*FIN DE SERIE - jusqu'à épuisement du stock.

✓ **M.D.F Extérieur - MEDEX de chez MEDITE****

Densité : $\approx 780 \text{ à } 715 \text{ kgs/m}^3$ suivant l'épaisseur.

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
MEDEX M.D.F EXTERIEUR	12	274,5x152,5	50 pnx
M.D.F MEDEX EXTERIEUR	18	274,5x152,5	34 pnx

** Usage en extérieur : consulter les règles de mise en œuvre pour l'usage en extérieur et effectuer les finitions (peinture, protection, autres...) en atelier avant la pose.

✓ **M.D.F Cintrable**

Densité : $\approx 900 \text{ kgs/m}^3$

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]	Colisage
M.D.F CINTRABLE FIBRAFORM	9	244x122*	80 pnx
M.D.F CINTRABLE FIBRAFORM	10 mm fil travers	122x305	36 pnx

*Jusqu'à épuisement en fil long.

Les fiches techniques sont téléchargeables sur les sites www.kronospan.lu et www.finsa.es ou sur demande à l'un de nos conseillers bois : Nicolas [POUSSART \(npoussart@houdard.fr\)](mailto:npoussart@houdard.fr) ou Alain [DUBY \(aduby@houdard.fr\)](mailto:aduby@houdard.fr).