

CONTREPLAQUES D'AGENCEMENT

Programme stock

❖ CP PEUPLIER d'agencement d'interieur

Panneaux contreplaqués particulièrement léger et résistant (densité de 0,40 à 0,45). Il est très apprécié dans l'ameublement, l'agencement et l'emballage. De couleur blanchâtre, il a l'avantage de se teinter facilement.

Provenance : France / Italie / Espagne



Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP PEUPLIER	5	250x122
CP PEUPLIER	8	250x122
CP PEUPLIER	10	250x122
CP PEUPLIER	12	250x122
CP PEUPLIER	18	250x122
CP PEUPLIER	5	310x153
CP PEUPLIER	10	310x153
CP PEUPLIER	15	310x153
CP PEUPLIER	18	310x153
CP PEUPLIER	30	310x153
CP PEUPLIER	5	312x212
CP PEUPLIER	8	312x212
CP PEUPLIER	10	312x212
CP PEUPLIER	15	312x212
CP PEUPLIER	18	312x212
CP PEUPLIER	22	312x212

❖ CP EXOTIQUE TWIN - Collage hydrofruge WBP

Panneaux contreplaqués d'importation, économique.

Ame en peuplier - faces en Red canarium ou Pencil cedar (bois rose/rouge).

Collage hydrofuge WBP.

Provenance : Chine



Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP EXOTIQUE TWIN*	5	250x122
CP EXOTIQUE TWIN*	8	250x122
CP EXOTIQUE TWIN*	10	250x122
CP EXOTIQUE TWIN*	18	250x122
CP EXOTIQUE TWIN*	5	310x153
CP EXOTIQUE TWIN*	15	310x153
CP EXOTIQUE TWIN*	18	310x153
CP EXOTIQUE TWIN*	22	310x153

*Jusqu'à épuisement des stocks.

❖ CP OKOUME TWIN - Collage intérieur

Panneaux contreplaqués traditionnels.

Ame en peuplier pour la légèreté - Faces en Okoumé déroulé.

Provenance : France / Italie / Espagne



Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP OKOUME INT	5	250x122
CP OKOUME INT	8	250x122
CP OKOUME INT	10	250x122
CP OKOUME INT	12	250x122
CP OKOUME INT	15	250x122
CP OKOUME INT	18	250x122
CP OKOUME INT	22	250x122
CP OKOUME INT	5	310x153
CP OKOUME INT	8	310x153
CP OKOUME INT	10	310x153
CP OKOUME INT	12	310x153
CP OKOUME INT	15	310x153
CP OKOUME INT	18	310x153
CP OKOUME INT	22	310x153
CP OKOUME INT	25	310x153
CP OKOUME INT	30	310x153

❖ CP OKOUME TWIN - Collage extérieur

Label CTB-X classe 3.

Panne de contreplaqué Traditionnel pour usage en milieu humide.

Provenance : France / Italie / Espagne



Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP OKOUME INT	5	250x122
CP OKOUME INT	8	250x122
CP OKOUME INT	10	250x122
CP OKOUME INT	12	250x122
CP OKOUME INT	15	250x122
CP OKOUME INT	18	250x122
CP OKOUME INT	22	250x122
CP OKOUME INT	5	310x153
CP OKOUME INT	8	310x153
CP OKOUME INT	10	310x153
CP OKOUME INT	12	310x153
CP OKOUME INT	15	310x153
CP OKOUME INT	18	310x153
CP OKOUME INT	22	310x153
CP OKOUME INT	25	310x153
CP OKOUME INT	30	310x153

❖ CP TOUT OKOUME - Collage intérieur

Panneaux contreplaqués tous plis okoumé pour une meilleure stabilité, résistance mécanique accrue.

Provenance : France

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP TOUT OKOUME INT	18	250x122*
CP TOUT OKOUME INT	6	310x153*
CP TOUT OKOUME INT	8	310x153*
CP TOUT OKOUME INT	10	310x153*
CP TOUT OKOUME INT	12	310x153*
CP TOUT OKOUME INT	15	310x153
CP TOUT OKOUME INT	18	310x153
CP TOUT OKOUME INT	5	310x183*
CP TOUT OKOUME INT	8	310x183*
CP TOUT OKOUME INT	15	310x183*

*Jusqu'à épuisement des stocks, puis peuplier.

❖ CP TOUT OKOUME - Collage extérieur

Label CTB-X.

Panneaux contreplaqués tous plis Okoumé avec classe de collage (selon EN 314-2) : classe 3 milieu extérieur.

Provenance : France

Utilisations : menuiserie, agencement, décoration, nautisme, aménagements de véhicules utilitaires.



Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP TOUT OKOUME EXT	15	310x153
CP TOUT OKOUME EXT	18	310x153

❖ CP CINTRABLE

Contreplaqué cintrable, destiné principalement à l'agencement et au coffrage. La base de ce contreplaqué est constituée de plis parallèles, avec face et contreface en choix B, selon la Norme EN 635-4. Le cintrage peut s'effectuer dans la longueur (fil long) ou dans la largeur (fil travers) en fonction de l'orientation du fil.



✓ Fil travers

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP CINTRABLE	5	122x250 (travers)
CP CINTRABLE	7	122x250 (travers)
CP CINTRABLE	9	122x250 (travers)

✓ Fil long

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP CINTRABLE	9	122x250 (long)

❖ LATTE EXOTIQUE AME PEUPLIER

Latté Brut. Faces : FROMAGER fil travers.

Intérieur : Lattes en peuplier.

Classe de collage : classe 1

Utilisations : agencement, mobilier, support de finition...



Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
LATTE EXOTIQUE INT	18	153x350
LATTE EXOTIQUE INT	22	153x350

❖ LATTE 5 PLIS AME PEUPLIER PLATEBOARD

Panneaux lattés 5 plis constitué de 3 lattes croisées peuplier en couche intérieure et de deux faces MDF mince en couches extérieures.

Chaque couche est contrecollée longitudinalement et les couches sont encollées mutuellement.

Stabilité dimensionnelle - Haute résistance à la flexion - Manutention aisée.



Le panneau est plein, le traitement des chants en facilité, la tenue de la quincaillerie aussi. Sa surface MDF mince est prête à être peinte ou replaquée... stratifié, bois, etc...

Léger et plus stable, Plateboard est la solution idéale pour les plateaux, âmes de portes, etc...

Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
PLATEBOARD	38	260x207
PLATEBOARD	50	260x207

❖ CP IGNIFUGE M1 INTERIEUR -

Malvo Flam référence

Panneaux contreplaqués destinés à l'agencement en milieu sec et à un usage en tant que support à revêtir ou peindre (potentiel décoratif limité, dû au traitement ignifuge).

Faces Okoumé, intérieur Okoumé / Fromager

Euroclass B-S2dO (M1)



Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP OK IGNIFUGE INT	5	310x153
CP OK IGNIFUGE INT	9	310x153
CP OK IGNIFUGE INT	15	310x153
CP OK IGNIFUGE INT	18	310x153
CP OK IGNIFUGE INT	21	310x153

❖ CP « MARINE » TEBOLUX

Panneaux contreplaqués okoumé, construction à plis minces.

Qualité des faces : I/II

Epaisseur des faces : 13/10°

Classe de collage : classe 3

Utilisations : Menuiserie et agencement en construction navale, construction en milieu extérieur exposé.



Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP MARINE 100% OKOUME	9	310x153

❖ CP FACADE « TEBOGARANT »

Panneaux contreplaqués 100% okoumé, fabriqués à partir de placage rigoureusement sélectionnés.

Garantie pluriannuelle sur le plan de collage.

Qualité des faces : II/III

Epaisseur des faces : 13/10^e

Classe de collage : classe 3

Classe de service : classe 3 milieu extérieur.

Utilisations : Parois extérieurs, façades, pignons, bardage, nautisme, tous les emplois à forte exposition extérieurs.



Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP FACADE OKOUME	15	310x153
CP FACADE OKOUME	18	310x153

❖ CP TOUT BOULEAU

Panneaux de contreplaqué tout Bouleau déroulé à plis minces pour une utilisation en milieu humide.

Classe de collage : classe 3 - milieu extérieur - résine phénolique.

Qualité des faces : choix supérieur B / BB (sous réserve choix intermédiaire S/BB suivant disponible)

Utilisations : Agencement, ameublement, modelage, carrosserie, décoration, et tout usage structurel.



Désignation	Epaisseur [mm]	Format [cm]
CP TOUT BOULEAU B/BB	15	250x125
CP TOUT BOULEAU B/BB	18	250x125

Pour tous renseignements, Nicolas Poussart (npoussart@houdard.fr) et Patricia Arrondeau (parrondeau@houdard.fr) sont à votre disposition.

Nous effectuons également des coupes, placages et usinages de panneaux.