

**POUTRES LAMELLE-COLLEES**  
*Programme stock*

❖ Poutre Lamellé-collées EPICEA

Qualité GL24C - non traité\*

Désignation	Section [mm]	Longueurs [m]	Poids [kg]/ml
L.C Epicéa	60 x 120**	6,00	3,24
L.C Epicéa	60 x 240**	6,00 / 10,00 / 8,00	6,48
L.C Epicéa	80 x 280	7,00** / 8,00** / 10,00	10,08
L.C Epicéa	100 x 280	6,00** / 8,00	12,60
L.C Epicéa	100 x 320	9,00 / 12,00	14,40
L.C Epicéa	100 x 360	12,00	16,20
L.C Epicéa	120 x 280	6,00** / 7,00** / 8,00 / 10,00	15,12
L.C Epicéa	120 x 360	9,00 / 13,50***	19,44
L.C Epicéa	140 x 360	9,00 / 13,50***	22,680
L.C Epicéa	140 x 400	13,50***	25,200

\*\* Jusqu'à épuisement.

\*Préservation des bois

- ✓ La faible humidité des lamellé-collés Epicéa à 15 +/- 3% est un élément essentiel de la préservation constructive des bois. Le risque d'attaque de champignons est exclu à ce degré d'humidité.  
\*Pour les applications où le produit serait en contact avec l'humidité, nous vous conseillons, et ce qui est obligatoire, de traiter et/ou de lasurer les parties exposées.
- ✓ Le séchage technique contrôlé avec des températures jusqu'à 70°C modifie certaines composantes des cellules du bois (notamment les protéines) et prive ainsi les insectes de nourriture essentielle.

\*\*\*N.B. : Longueur de 13.50m : pour des questions de manutention à la grue et de la longueur par rapport à la réglementation routière, ces produits ne sont pas livrables en entier mais après une recoupe mentionnée par vos soins.

Les fiches techniques sont téléchargeables sur le site PFEIFER <https://www.pfeifergroup.com/fr/> ou sur demande à l'un de nos conseillers bois : François Buffault ([fbuffault@houdard.fr](mailto:fbuffault@houdard.fr)), Eric Auger ([eauger@houdard.fr](mailto:eauger@houdard.fr)) ou Martial Raude ([mraude@houdard.fr](mailto:mraude@houdard.fr)).