

**PANNEAUX 3 PLIS EN BOIS
MASSIF NATUREL
*Programme stock***

- Marquage CE sur les panneaux destinés à la construction conformément à la norme EN1398.
- Type de panneau SWP/2 selon EN13353.
- Écocertification PEFC.

❖ **3 plis EPICEA**

*Collage hydrofuge AW100**.*



Epaisseur [mm]	Choix	Format [mm]	Plis extérieurs	Poids [kg]/m ²
19	B/B	5000x1250	5,5mm	8,930
22	B/C ⁺	5000x1250	5,5mm	10,340
27	B/B	5000x1250	9,0mm	12,690
32	B/B	5000x1250	8,5mm	15,040
42	B/B	5000x1250	9,0mm	19,740

N.B : Possibilité sur demande en 5000x2050mm et avec délai.

❖ **3 plis DOUGLAS**

*Collage hydrofuge Aw100**.*



Epaisseur [mm]	Choix	Format [mm]	Plis extérieurs	Poids [kg]/m ²
26	AB/B	5000x1250	5,5mm	13,260

❖ 3 plis MELEZE

Collage hydrofuge AW100**.



Epaisseur [mm]	Choix	Format [mm]	Plis extérieurs	Poids [kg]/m ²
19	AB/B	4000x1250	5,5mm	11,020
19	AB/B	5000x1250*	5,5mm	11,020
26	AB/B	5000x1250	5,5mm	15,080

*Longueurs sous réserve de disponible.

❖ 3 plis CHENE

Emballage sous film. Chaque pli est de la même essence de bois.

Collage D1 pour utilisation intérieure.



Epaisseur [mm]	Choix	Format [mm]	Plis extérieurs	Poids [kg]/m ²
20	A/B	1650x1250	5.5mm	13,650
20	A/B	2500x1250	5.5mm	13,650

Sur demande et avec délai, collage D3 (milieu humide) ou D4 (milieu extérieur).

❖ 3 plis HETRE ETUVE

Emballage sous film. Chaque pli est de la même essence de bois.

Collage D1 pour utilisation intérieure.



Epaisseur [mm]	Choix	Format [mm]	Plis extérieurs	Poids [kg]/m ²
20	A/B	1650x1250	5,5mm	13,650
20	A/B	1950x1250*	5,5mm	13,650
20	A/B	2500x1250*	5,5mm	13,650

*Longueurs sous réserve de disponible.

❖ Panneaux lamellé-collé EPICEA

Collage hydrofuge AW100**.



Epaisseur [mm]	Choix	Format [mm]	Plis extérieurs	Poids [kg]/m ²
21	B	5000x1210		9,870
42	B	5000x1210		19,740

AVANTAGES :

- ✓ Grande stabilité de l'ouvrage.
- ✓ Propriétés mécaniques renforcées.
- ✓ Bois de qualité remarquable.
- ✓ Produit très fonctionnel et facile à transformer.
- ✓ Approvisionnement et usinage respectueux de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION DES PANNEAUX TROIS PLIS ET DES PANNEAUX LAMELLE-COLLE EN BOIS MASSIF :

- ✓ Panneaux pour la construction de meubles : panneaux, plateaux et éléments de meubles de salon, chambres à coucher, chambres d'enfants, cuisines, écoles et petits mobiliers, agencements de magasin, de bureau, de jardin d'enfants, de salle de bains, rangements, rayonnages etc...
- ✓ Panneaux pour l'aménagement intérieur : parois de séparation fixes ou mobiles, embrasures de portes, lambrissage, plafond, plancher, mezzanine, encadrement de fenêtres, caisson de volet, marches et limon d'escalier, habillage de poutres etc...
- ✓ Panneaux de construction : habillage extérieur, bandes de rive, bardage, habillage de balcon, portail, terrasse, clôture etc... Panneaux porteur et/ou panneaux de contreventement pour les constructions à ossature bois selon les recommandations.

Fiches techniques téléchargeables sur le site www.tilly.at .

****** Les panneaux en bois naturel collés au moyen de système d'encollage de classification AW100 peuvent être utilisés en milieu extérieur protégé. Le collage résistant aux intempéries ne remplace pas une construction irréprochable, ni une protection impeccable des surfaces et des rives. La formation de nombreuses fentes et de ruptures de joints est possible en cas d'utilisation en milieu extérieur.

Recommandations pour l'utilisation extérieure téléchargeables sur le site www.tilly.at .