



## BOIS D'OSSATURE *Programme stock*

### ❖ Bois d'ossature Sapin Nord Blanc C24

*Raboté 4 faces arêtes cassées. Traité classe 2.*

Section [mm]	Longueurs [m]	Poids [kg] / ml
45x95	5,10/5,40/6,00*	2,050
45x120	5,10/5,40/5,70*/6,00*	2,600
45x145	5,10/5,40/5,70*/6,00*	3,130
45x220	5,10/5,40/6,00*	4,750

\*Longueurs sous réserve de disponible.

**N.B :** Possibilité sur demande, et par colis complet en abouté KVH-1, longueur de 6,00 à 13,00 ml (de 0,50 en 0,50).

### ❖ Bois d'ossature abouté Sapin/Epicéa KVH-1 plus

*Raboté 4 faces arêtes cassées, qualité non visible NSI.*

*Traitement thermique au moment du séchage.*

Désignation	Section [mm]	Longueurs [m]	Poids [kg] / ml
KVH-1	45x145	13,00*	3,263
KVH-1	45x220	13,00*	4,950

### ❖ Bois d'ossature Pin Nord Rouge

*Raboté 4 faces arêtes cassées. Traité par autoclave classe 4 (vert).*

Section [mm]	Longueurs [m]	Poids [kg] / ml
45x145	3,90*/4,20*/4,50/5,10	4,200
45x220	4,20 à 5,10	6,370

\*Longueurs sous réserve de disponible.

### ❖ **Bois d'ossature Douglas Naturel**

*Raboté 4 faces arêtes cassées. Sans traitement.*

Section [mm]	Longueurs [m]	Poids [kg] / ml
45x145	5,00/5,50*	3,590
45x220	5,00/5,50*	5,560

\*Longueurs sous réserve de disponible.

### ❖ **Tasseaux Sapin Nord MOB**

*Raboté 4 faces. Traité classe 2.*

Section [mm]	Longueurs [m]	Poids [kg] / ml
22x45	2,55/2,70*	0,450

\*Longueurs sous réserve de disponible.

\***N.B.** : **Longueur de 13.00m** : pour des questions de manutention à la grue (souplesse des produits, notamment en faible épaisseur 45mm) et de la longueur par rapport à la réglementation routière, ces produits ne sont pas livrables en entier mais après une recoupe mentionnée par vos soins.